

# AMU 1500-40



Sehr leistungsfähige Abrasivmittelzumischeinheit, lange Schneidzeiten. Koppelbar mit einer vorhandenen oder einer von ANT konfigurierten Hochdruckpumpe. Sehr geringer Platzbedarf, hohe Schneidleistung



[www.ant-ag.com](http://www.ant-ag.com)



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Maximaler Arbeitsdruck	1.500 bar
Druckbehälter	37 l brutto, 70 kg Abrasivkapazität
Hochdruckventile	pneumatisch
Gewicht	1.236 kg leer
Abmessungen (L x B x H)	1.200 mm x 800 mm x 2.200 mm
Hopper	integriert



## ARBEITSPARAMETER

Düsendurchmesser	1,0 mm
Maximaler Arbeitsdruck	1.500 bar
Wasservolumenstrom	8,2 l/min
Hydraulische Leistung an der Düse	20 kW
Abrasivmittel	HPX 80
Abrasivkonzentration	10 % (Masse)
Schneiddauer pro Füllung	20 min

<b>Schneidleistung</b>	10 mm	797 mm/min
- an der Luft für Baustahl S355	25 mm	268 mm/min
- mobile Anwendung	50 mm	114 mm/min
- präzise Schneidvorrichtung		



## ANSCHLÜSSE

Hochdruck-Suspension	Schnellverschluss-Kupplung SSKV
Elektrische Versorgung	---
Hochdruck-Wassereingang	Schnellverschluss-Kupplung SSKV



AMU > 700 bar