

AMU 2500-40



Kraftvolle Abrasivzumischeinheit von ANT. Höchste Schnittleistung bei reduzierten Stillstandzeiten. Kleine Bauform. Aktualisierte Version aufgrund neuer Arbeitsschutzbestimmungen.



II 3 G EX IIA T3 Gc

www.ant-ag.com



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Maximaler Arbeitsdruck	2,400 bar
Druckbehälter	40 l Brutto-Volumen, 75 kg Abrasivmittelkapazität
Hochdruckventile	Pneumatisch
Gewicht	2000 kg leer
Abmessungen (L x B x H)	1,400 mm x 900 mm x 2200 mm
	100 l Volumen / 200kg Abrasiv



ARBEITSPARAMETER

Düsendurchmesser	1.0 mm
Maximaler Arbeitsdruck	2,400 bar
Wasservolumenstrom	29.4 l/min
Hydraulische Leistung an der Düse	118 kw
Abrasivmittel	HPX 80
Abrasivkonzentration	10 % (Masse)
Schneiddauer pro Füllung	25 min

Schneidleistung	50 mm	190 mm/min
- an der Luft für Baustahl S355	150 mm	40 mm/min
- mobile Anwendung	300 mm	9 mm/min
- präzise Schneidvorrichtung		



ANSCHLÜSSE

Hochdruck-Wassereingang	M26 x 1.5, 9/16"-18 UNF LH
Hochdruck-Suspension	M26 x 1.5, 9/16"-18 UNF LH
Pneumatik	DN8, min 8 bar, 116 PSI, min 300l/min
Frischwasser	1/2", min 6 bar, 87 PSI, 50 l/min



AMU > 700 bar