

DCH 3 MK4 (30-50", optional für 50-72")

Downhole Cutting Head

Der DCH 3 MK4 ist ein Downhole Cutting Head (DCH), der beim Rückbau von Offshore-Anlagen für das Schneiden von Rohren und Pfählen von innen eingesetzt wird. Durch die stufenlose Klemmung, den stufenlos ausfahrbaren Schneidkopf und die Möglichkeit, zwei verschiedene Modifikationssets zu verwenden, kann mit einem einzigen Werkzeug eine außergewöhnlich große Bandbreite an einlagigen Rohrdurchmessern geschnitten werden.



2006/42/EC, 2014/30/
EU, 2014/34/EU



II 3G IIB T3

Info: NO DNV 2.7-1



30-50"
Korb

50-72"
Korb



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Einsatzgebiet	Rohre / Pfähle bis 102 mm max. Wandstärke (Vollmaterial)
Außendurchmesser des innersten Rohrs	Je nach Konfiguration*: 30" bis 50" oder 50" bis 72"
Mindest-Rohrinnendurchmesser	Je nach Konfiguration*: 711 mm oder 1156 mm
Standard-Düsenhalter	Stufenlos
Antrieb	Hydraulisch
Rotationsgeschwindigkeit	90,5 - 905 °/h
Material	Struktur- und Gehäusebauteile aus Edelstahl
Gewicht	Je nach Konfiguration: ca. 690 kg oder 820 kg
Gesamtlänge	ca. 3.300 mm
Arbeitstiefe unter Wasser	< 150 m
Hydraulische Funktionen	Stufenlose Klemmung, kontinuierliche Drehung des Schneidkopfs, Stufenlos ausfahrbarer Düsenhalter

* Der DCH 3 MK4 ist optional mit einem Modifikationsset für 50-72" erhältlich.



Mehr Informationen